



COMPONENTI SCARICO FUMI PER CALDAIE

Δήλωση Απόδοσης (DoP)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 305/2011

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 574/2014

N° DOP-01-NOV2022 ed.EL

1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου προϊόντος:				
Ταυτοποίηση Α		Sistema camino Mono Parete	Standard Ref.	EN 1856-1: 2009
Ταυτοποίηση Β		Sistema camino Doppia Parete	Standard Ref.	EN 1856-1: 2009
Ταυτοποίηση Γ		Canale da fumo rigido Mono Parete	Standard Ref.	EN 1856-2: 2009
Ταυτοποίηση Δ		Canale da fumo Condensazione Inox	Standard Ref.	EN 1856-2: 2009
2. Προβλεπόμενη χρήση:				
Σύστημα καπνοδόχου και κανάλια καπνού για τη μεταφορά των αναθυμιάσεων της καύσης προς την εξωτερική ατμόσφαιρα.				
3. Κατασκευαστής:				
CONTI SRL		C/da Fonteschiavo, 76 Cap. 65010 Nocciano (PE)		
Τηλ:		++39 085 8470006		
Φαξ:		++39 085 8470804		
Ταχυδρομείο:		info@contisrl.it		
Ιστός:		www.contisrl.it		
4. Μέσο:				
Δεν εφαρμόζεται				
5. Σύστημα VVCP:				
Σύστημα 2+ / 4				
6.α Εναρμονισμένο πρότυπο:				
<u>Ο κοινοποιημένος οργανισμός:</u> KIWA CERMET ITALIA SpA, Via Cadriano, 23 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) με αριθμό αναγνώρισης 0476, διεξήγαγε την αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου παραγωγής και τον έλεγχο παραγωγής του εργοστασίου σύμφωνα με το Σύστημα 2+ και πραγματοποιεί συνεχή επιτήρηση για την αξιολόγηση και επαλήθευση εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής και έχει εκδώσει πιστοποιητικό συμμόρφωσης εργοστασιακού ελέγχου παραγωγής.				Πιστοποιητικά συμμόρφωσης Ap
				EN 1856-1:2009 0476-CPR-0906
				EN 1856-2:2009 0476-CPR-0907
6.β Ευρωπαϊκό Έγγραφο Αξιολόγησης:				
Δεν εφαρμόζεται				
7. Δηλωμένες παραστάσεις:				
Ονομασία Α	T200-P1-W-Vm-L13100-O50	Kit sdoppiato mono parete in Alluminio linea Top/Euro DN80		
	T200-P1-W-Vm-L13150-O50			
	T200-P1-W-V2-L99200-O50			
Ονομασία Β	T200-P1-W-Vm-L13100-O50	Doppia parete isolata Alluminio-Alluminio 80/100		
	T200-P1-W-V2-L99200-O50			
	T200-P1-W-Vm-L50050-O50	Doppia parete isolata Inox-Rame 80/100		
	T200-P1-W-Vm-L50050-O50	Doppia parete isolata Inox-Alluminio 80/100		
Ονομασία Γ	T200-P1-W-Vm-L13100-O50	Canale da fumo in Alluminio linea Top/Euro DN80		
	T200-P1-W-Vm-L13150-O50			
	T200-P1-W-V2-L99200-O50	Linea pellet DN80		
	T200-P1-W-Vm-L01120-O50			
Ονομασία Δ	T200-P1-W-Vm-L20050-O50	Linea pellet Inox DN80 e DN100		
	T200-PA-D-Vm-L20050-O50			
	T200-P1-W-Vm-L50050-O50			
	T200-P1-D-Vm-L50050-O50			
Ε χαρακτηρισμός	T120-P1-W-Vm-L50050-O20	Linea condensazione Inox DN80 e DN100		
	T120-P1-D-Vm-L50050-O20			
Βασικά χαρακτηριστικά		Εκτέλεση		Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντοχή σε θλίψη	Ταυτοποίηση Α	T 90° Αλουμίνιο	836 Ap	EN 1856-1: 2009
	Ταυτοποίηση Β	T 90° Ανοξείδωτο Χάλυβας/Χαλκός	1050 N	
		T 90° Όλα/Όλα	836 Ap	
		T 90° Ανοξείδωτο/Όλα	1050 N	
		Ράφι	602 Ap	
	Ταυτοποίηση Γ	T 90° Αλουμίνιο	836 Ap	EN 1856-2: 2009
		T 90° Σίδηρο	836 Ap	
Αντοχή σε εφελκυσμό		Τα συστήματα καπνοδόχων και τα κανάλια καπνού λειτουργούν μόνο με συμπίεση (Δεν ισχύει)		EN 1856-1: 2009 EN 1856-2: 2009

Αντίσταση στον άνεμο	Ταυτοποίηση Α Ταυτοποίηση Β Ταυτοποίηση Γ Ταυτοποίηση Δ Ταυτοποίηση Ε	Μέγιστη απόσταση μεταξύ κολάρων τοίχου 2 m με εξαίρεση τη Γραμμή Πέλλετ όπου η μέγιστη απόσταση μειώνεται στο 1 m	EN 1856-1: 2009 EN 1856-2: 2009
Μέγιστη μη κατακόρυφη κλίση	Ταυτοποίηση Α Ταυτοποίηση Β Ταυτοποίηση Γ Ταυτοποίηση Δ Ταυτοποίηση Ε	45°	
Μέγιστο μήκος του κεκλιμένου τμήματος	Ταυτοποίηση Α Ταυτοποίηση Β Ταυτοποίηση Γ Ταυτοποίηση Δ Ταυτοποίηση Ε	2 m	
Ανθεκτικό στη φωτιά	Ταυτοποίηση Α Ταυτοποίηση Β Ταυτοποίηση Γ Ταυτοποίηση Δ	50 mm(Δηλώθηκε O50)	
Ανθεκτικό στη φωτιά	Ταυτοποίηση Ε	20 mm (Δηλωμένο O20)	
Αεροστεγής	Ταυτοποίηση Α Ταυτοποίηση Β Ταυτοποίηση Γ Ταυτοποίηση Δ Ταυτοποίηση Ε	P1=200 Pa	
Συντελεστής αντίστασης τερματικής ροής	Ταυτοποίηση Α Ταυτοποίηση Β Ταυτοποίηση Γ Ταυτοποίηση Δ Ταυτοποίηση Ε	$\zeta = 1,92$	
Ανθεκτικότητα στον ατμό και/ή τα συμπυκνώματα	Ταυτοποίηση Α Ταυτοποίηση Β Ταυτοποίηση Γ	W	
	Ταυτοποίηση Δ Ταυτοποίηση Ε	W/D	
Αντοχή στη διάβρωση	Ταυτοποίηση Α Ταυτοποίηση Β Ταυτοποίηση Γ Ταυτοποίηση Δ Ταυτοποίηση Ε	Όλα (Vm) Εκτός από τα προϊόντα χυτού αλουμινίου (V2)	
Αντοχή στους κύκλους κατάψυξης/απόψυξης	Ταυτοποίηση Α Ταυτοποίηση Β Ταυτοποίηση Γ Ταυτοποίηση Δ Ταυτοποίηση Ε	Πέρασμα (σύμφωνα με το EN 1856-1)	

Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται παραπάνω συμμορφώνεται με το σύνολο των δηλωμένων επιδόσεων. Η παρούσα υπεύθυνη δήλωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται παραπάνω

Μέρος και ημερομηνία:
Nocciano, 25/11/2022

Η γενική διεύθυνση
Conti Dante
C.da Fontegghisano - Zona Ind.le
04010 NOCCIANO (PS)
Partita IVA 01528410555